

BOHRERANWENDUNG

BEGO Guide RS/RSX-Line

Bohrer		Länge	Art.-Nr.	Verwendung
Zentrierbohrer				
Ø4,2	A	-	57459	
Ø4,7	B	-	57463	
Pilotbohrer				
Ø2,0	X1	L18	57696	
Ø2,0	Y1	L23,5	57697	
Ø2,0	Z1	L29	57698	
Tiefenbohrer				
Ø2,5	X2	L18	57731	
Ø2,5	Y2	L23,5	57714	
Ø2,5	Z2	L29	57715	
RS/RSX 3,0 Weiß	X3	L18	57716	
	Y3	L23,5	57717	
	Z3	L29	57723	
RS/RSX 3,75 Blau	X4	L18	57724	
	Y4	L23,5	57725	
	Z4	L29	57726	
RS/RSX 4,1 Grau	X5	L18	57727	
	Y5	L23,5	57733	
	Z5	L29	57734	
RS/RSX 4,5 Rot	X6	L18	57735	
	Y6	L23,5	57736	
	Z6	L29	57737	

BOHRERANWENDUNG

BEGO Guide S-Line

Bohrer		Länge	Art.-Nr.	Verwendung
Zentrierbohrer				
Ø4,2	A	-	57459	
Ø4,7	B	-	57463	
Pilotbohrer				
Ø1,6	X1	L18	57423	
Ø1,6	Y1	L23,5	57424	
Ø1,6	Z1	L29	57425	
Tiefenbohrer				
Ø2,5	X2	L18	57426	
Ø2,5	Y2	L23,5	57427	
Ø2,5	Z2	L29	57428	
S/SC/SCX 3,25 Grün	X3	L18	57429	
	Y3	L23,5	57430	
	Z3	L29	57431	
S/SC/SCX 3,75 Blau	X4	L18	57432	
	Y4	L23,5	57433	
	Z4	L29	57434	
S/SC/SCX 4,1 Grau	X5	L18	57435	
	Y5	L23,5	57436	
	Z5	L29	57437	
S/SC/SCX 4,5 Rot	X6	L18	57438	
	Y6	L23,5	57439	
	Z6	L29	57441	